



Adhesivos

Pequeño léxico sobre el adhesivo:

Permanente: no puede despegarse.

Removible: puede despegarse.

Código	Adhesivo	Tipo / adhesión	Medida Pliego Pulgadas	Medida Pliego Centímetros	Hoja Carta	Sobre
A	Adhesivo Brillante	Permanete	19.5x27.5	50x70	Si	No
A.17	Adhesivo Brillante	Permanete	17x23.5	60x43.2	Si	No
A.1	Adhesivo Matte	Permanete	19.5x27.5	50x70	Si	No
AP4	Adhesivo Brillante P4	Seguridad	19.5x27.5	70x50	NO	No
AS	Adhesivo Brillante CON SISA	Seguridad	19.5x27.5	70x50	NO	No
A.18	Adhesivo Fluorescente Emerald	Permanete	19.5x27.5	50x70	Si	No
A.29	Adhesivo Fluorescente Lemon	Permanete	19.5x27.5	50x70	Si	No
A.34	Adhesivo Fluorescente Orange	Permanete	19.5x27.5	70x50	Si	No
A.41	Adhesivo fluorescente rosado	Permanete	19.5x27.5	70x50	Si	No
A.43	Adhesivo Fluorescente Red	Permanete	19.5x27.5	70x50	Si	No
F.5	Adhesivo Foil Plateado	Permanete	19.5x27.5	70x50	NO	No
F.3	Adhesivo Foil Dorado	Permanete	19.5x27.5	70x50	NO	No
R	Adhesivo Removible	Removible	19.5x27.5	70x50	NO	No
VBB	Vinilo Blanco Brillante	Permanete	27.5x39 3/9	70x100	NO	No
PBM	Vinil Blanco Mate	Permanete	27x539. 3/9	70x100	NO	No
AT100	Vinil Transparente	Permanete	27.5x39 3/9	70x100	NO	No

Tenga en cuenta:

Información generada está sujeta a cambios

NOTA:

Las texturas y tonos pudieran tener variaciones, debido a los procesos de producción y origen de las materias primas.



Materiales
Gráficos, S.A.

MATEGRAF

ARclad[®]

Especificaciones Técnicas

Usos o Aplicaciones: Este adhesivo está desarrollado como multipropósito con alto grado de adhesividad en la mayoría de los sustratos.

ADHESIVO:

P4 – Permanente 4

NATURALEZA: acrílica

CARACTERÍSTICAS: presenta buena estabilidad química y física.

TECNOLOGÍA: emulsión

CÓDIGO: P4

COMPORTAMIENTO DEL ADHESIVO

Adherencia a Temperatura Ambiente	(23 ± 2) ° C
Papel	E
Cartón	E
Vidrio	E
Metal	E
Polietileno y Polipropileno	E
PVC	E
Frutas	NA
Otras Características	
Rango temperatura servicio	-20°C a 70°C
Rango temperatura Aplicación	0°C a 40°C
Adherencia Inicial	B
Cohesión	B
Troquelabilidad	B
Transparencia	R
Vida Útil (Meses)	36
Regulación	FDA Contacto indirecto
E: Excelente B: Bueno R: Regular NA: No Aplica	





ARclad®

Especificaciones Técnicas

Usos o Aplicaciones: Este adhesivo está desarrollado como multipropósito con alto grado de adhesividad en la mayoría de los sustratos.

PELÍCULAS PLÁSTICAS

ESTRUCTURA

PSDB36 – SD – K163

TIPO DE IMPRESIÓN:	HOJAS (OFFSET)
CARA DE IMPRESIÓN:	POLIÉSTER DORADO BRILLANTE – PSDB36
ADHESIVO:	SEGURIDAD DURAR - SD
RESPALDO:	PAPEL KRAFT POLICUBIERTO - K163

CARA DE IMPRESIÓN: PSDB36 – Poliéster Dorado Brillante

DESCRIPCIÓN: poliéster metalizado dorado brillante, con recubrimiento especial para impresión. Tiene la característica de presentar muy buen desempeño sobre superficies con altas temperaturas.

No se le debe dar tratamiento corona a esta película.

Este producto tiene recubrimiento especial para facilitar la impresión, pero la calidad de la misma es responsabilidad del cliente, quien deberá validar con su proveedor de tintas, la referencia más apropiada.

USOS O APLICACIONES: es apto para la elaboración de etiquetas en sistemas de impresión como flexografía, screen rotativo, letter press, entre otros, así como impresión litográfica con apariencia metalizada. Además es imprimible con tintas de curado UV para impresión en gran formato.

CÓDIGO: PSDB36

ESTRUCTURA

